

DAIKIN EMURA X

Snygg & effektiv

Japansk kvalitet
**EFFEKTIVARE
LUFTVÄRME**
utvecklad i Sverige




STYRNING
VIA WIFI
INGÅR


reddot award 2014
winner

Emura X - optimerad för värme

Emura X är från grunden utvecklad för vårt kalla klimat. Hög effekt vid kall väderlek kombinerat med långa gångtider mellan avfrostningar, garanterar maximal besparing i ert hus.

8 års kompressor garanti*
gäller konsumentmarknaden

*5 års helgaranti - 8 års kompressorgaranti

1 kr in - upp till 5 kr tillbaka!

För varje krona du sätter in får du upp till fem kronor tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.



STYRNING
VIA WIFI
INGÅR



- » Optimerad avfrostningslogik
- » Ingen strömslukande värmekabel i utomhusenheten
- » Välj mellan silver eller matt kristallvit
- » Låg ljudnivå
- » Valfri temperatur - steglös underhållsvärme mellan 10 och 30 °C
- » Fjärrstyrning via wifi

reddot award 2014
winner

INOMHUSENHETER				X25		X35	
Effekt vid +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C		kW		6,1 / 5,7 / 4,3 / 3,8 / 3,4 / 3,1		6,7 / 6,6 / 5,5 / 4,4 / 4,1 / 3,9	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		303x998x212			
Vikt		kg		12			
Effekt	Värme	Min / Max	kW	1,0 / 6,1		1,0 / 6,7	
	Kyla	Min / Nom / Max	kW	1,3 / 2,5 / 4,0		1,4 / 3,5 / 4,6	
Effektförbrukning	Värme +7°C @3200/4000 W		kW	0,66		0,92	
	Kyla	Nom	kW	0,68		0,98	
COP @3200 W / 4000 W				4,85		4,33	
SCOP / SEER	Värme / Kyla			4,62 / 7,00		4,61 / 6,70	
Energiklass	Värme / Kyla			A++ / A++			
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL	dBA	41 / 34 / 28 / 19		45 / 37 / 29 / 20	
	Kyla	H/M/L/SL	dBA	38 / 32 / 25 / 19		45 / 34 / 26 / 20	

UTOMHUSENHETER				RXLG25M		RXLG35M	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		550x765x285			
Vikt		kg		40			
Ljudtryck hög/låg	Värme		dBA	49 / 45			
Driftsområde	Värme		°C	-30 - 20			
Driftsområde	Kyla		°C	-10 - 46			
Rek. avsäkring			A	13			



Daikin Emura - FTXG-JW



Daikin Emura - FTXG-JA



RXLG-M