

DAIKIN ORIGO X

Diskret & kompakt



Origo X - optimerad för värme

Origo X är från grunden utvecklad för vårt kalla klimat. Hög effekt vid kall väderlek kombinerat med långa gångtider mellan avfrostningar, garanterar maximal besparing i ert hus.

5 års garanti
gäller konsumentmarknaden

1 kr in - upp till 5 kr tillbaka!

För varje krona du sätter in får du upp till fem kronor tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.



- » Optimerad avfrostningslogik
- » Ingen strömslukande värmekabel i utomhusenheter
- » Utblås utefter golvet
- » Valfri temperatur - steglös underhållsvärme mellan 10 och 30 °C
- » Fjärrstyrning via sms eller wifi som tillval

INOMHUSENHETER				X25		X35	
Effekt vid +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C		kW		6,5 / 6,2 / 4,2 / 3,6 / 3,3 / 3,1		7,0 / 6,4 / 4,7 / 4,0 / 3,5 / 3,3	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		600x700x210			
Vikt		kg		14			
Effekt	Värme	Min / Max	kW	1,0 / 6,5		1,0 / 7,0	
	Kyla	Min / Nom / Max	kW	1,2 / 2,5 / 5,1		1,4 / 3,5 / 5,6	
Effektförbrukning	Värme +7°C @3200/4000 W		kW	0,69		1,00	
	Kyla	Nom	kW	0,74		1,07	
COP @3200 W / 4000 W				4,64		4,02	
SCOP / SEER	Värme / Kyla			4,00 / 5,10		3,80 / 5,20	
Energiklass	Värme / Kyla			A+ / A		A / A	
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL	dBA	38 / 32 / 26 / 23		39 / 33 / 27 / 24	
	Kyla	H/M/L/SL	dBA	38 / 32 / 26 / 23		39 / 33 / 27 / 24	

UTOMHUSENHETER				RXL25M3		RXL35M3	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		550x765x285			
Vikt		kg		40			
Ljudtryck hög / låg	Värme		dBA	49 / 45			
Driftsområde	Värme		°C	-30 - 20			
Driftsområde	Kyla		°C	-10 - 46			
Rek. avsäkring			A	13			



Origo - FVXS



RXL-M3