

# DAIKIN NEXURA X

Strålande värme





## Nexura X - optimerad för värme

Nexura X är från grunden utvecklad för vårt kalla klimat. Hög effekt vid kall väderlek kombinerat med långa gångtider mellan avfrostningar, garanterar maximal besparing i ert hus.

**8** års kompressor garanti\*  
gäller konsumentmarknaden

\*5 års helgaranti - 8 års kompressorgaranti

1 kr in - upp till 5 kr tillbaka!

För varje krona du sätter in får du upp till fem kronor tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.



- » Optimerad avfrostningslogik
- » Ingen strömslukande värmekabel i utomhusenheten
- » Strålningsvärme och låg ljudnivå
- » Valfri temperatur - steglös underhållsvärme mellan 10 och 30°C
- » Fjärrstyrning via sms eller wifi som tillval

INOMHUSENHETER				X25		X35	
Effekt vid +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C		kW		6,5 / 6,3 / 4,4 / 3,7 / 3,5 / 3,1		7,0 / 6,6 / 5,0 / 4,2 / 3,8 / 3,3	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		600x950x215			
Vikt		kg		22			
Effekt	Värme	Min / Max	kW	1,0 / 6,5		1,0 / 7,0	
	Kyla	Min / Nom / Max	kW	1,2 / 2,5 / 5,1		1,7 / 3,5 / 5,0	
Effektförbrukning	Värme +7°C @3200/4000 W		kW	0,68		0,83	
	Kyla	Nom	kW	0,71		0,95	
COP @3200 W / 4000 W				4,74		4,85	
SCOP / SEER			Värme / Kyla	4,25 / 6,99		4,61 / 6,91	
Energiklass			Värme / Kyla	A+ / A++			
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL	dBA	39 / 32 / 26 / 22		40 / 33 / 27 / 23	
	Kyla	H/M/L/SL	dBA	38 / 32 / 26 / 23		39 / 33 / 27 / 24	

UTOMHUSENHETER				RXLG25M		RXLG35M	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		550x765x285			
Vikt		kg		40			
Ljudtryck hög/låg			dBA	49 / 45			
Driftsområde			°C	-30 - 20			
Driftsområde			°C	-10 - 46			
Rek. avsäkring			A	13			



Nexura - FVXG-K



RXLG-M