



Perfera XTH

Högpresterande väggmodell med WiFi

Väderkompensation

Perfera XTH har som första modell på marknaden en väderkompensationslogik som kan aktiveras av kunden. Den höjer börvärdet på temperaturen ju kallare det blir utomhus. Med normala maskiner måste användaren själv höja börvärdet för att erhålla en jämn temperatur, det gör Perfera automatiskt!

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig då rummet uppnått önskad temperatur. Perfera XTH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläkt drift. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare inomhustemperatur.

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar när enheten startas så att temperaturen höjs snabbare i huset. Perfekt vid sommarstugedrift eller vid schemalagda temperaturer.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer^{*2} bryter ner allergener som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort odörer. Detta ger renare och bättre luftkvalitet. Titanpatitfiltret bryter ner odörer från exempelvis tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Upp till:

A+++

Modell			Perfera XTH 30	Perfera XTH 40
			FTXTM30S/ RXTM30A	FTXTM40S/ RXTM40A
Värme	Kapacitet	kW	0,8-7,4	0,9-8,8
	Nominell kapacitet	kW	3,2	4
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	5,7/5,3/4,8/4,4/3,6	7,0/6,1/5,4/4,7/4,1
	COP	kW/kW	5,20	5,51
	Energiklass		A+++	
	SCOP	kW/kW	5,20	5,50
	P-design	kW	3	3,8
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	807	967
	Energiklass		A+	
	SCOP		4,14	4,42
Kyla	P-design	kW	4,4	5,6
	Årlig energiförbrukning		2222	2640
	Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C	
	Kapacitet	kW	1,2-4,6	1,2-5,2
	EER	kW/kW	5,13	4,71
	Energiklass		A+++	
	SEER	kW/kW	8,65	8,93
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	121	157
	Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C	
	Generation		Nepura+	
Funktioner	Väderkompensation		JA	
	Dynamisk öppen spis-logik		JA	
	Flash streamer		JA	
	3D-luftflöde		JA	
	2-areas Intelligent eye		JA	
	Swingfunktion vertikal/horizontell		JA	
	WiFi		JA	
	Automatisk återstart		JA	
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	778/295/272	998/299/295
	Ljudtryck värme	dB(A)	19-22-31-45	19-22-31-46
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60	
	Luftflöde värme	m ³ /min	4,0/4,7/7,3/11,6	5,1/6,0/10,0/17,0
	Antal fläkthastigheter		6 st	
Utomhusenhet	Vikt		10 kg	15 kg
	Mått (BxHxD)	mm	930/605/376	
	Ljudtryck värme	dB(A)	49	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60	
	Vikt		42 kg	
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,655/675	
	Driftsområde värme		-30/+24°C	
	Driftsområde kyla		-10/+46°C	
Utomhusenhet	Rek. avsakring	ph/V/A	1 fas - 230 V / 13/16A (begränsas på utedelen)	

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

^{*2} Gäller från utetemperatur -15°C och kallare. ^{*3} Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På **daikin.se** kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information
på **daikin.se**

